



Doppelwandige eckige Dachdurchführung für Flachdach, 50 mm Außenisulierung und angebautem, abgedichtetem Dachflansch, zur Befestigung an der Dachkonstruktion. Die Durchführung wird beiderseits mit glatten Enden ausgeführt.

Standardmaße:		Maße nach Kundenwunsch:
H	Gesamthöhe: 600 mm	
H <sub>1</sub>	Höhe über Grundplatte: 500 mm	
H <sub>2</sub>	Höhe unter Grundplatte: 100 mm	
H <sub>3</sub>	Höhe der Topplatte: 250 mm	
A	Maß Seite A: 200 - 1500 mm	
B	Maß Seite B: 200 - 1500 mm	
GP <sub>u</sub>	Grundplatte umlaufend: 200 mm	
TP <sub>u</sub>	Topplatte umlaufend: 240 mm	

### Material wählen:

- Stahlblech, sendzimirverzinkt
- Edelstahl V2A 1.4301
- Edelstahl V4A 1.4404
- Aluminium AlMg3

### Lackierung wählen:

in einem RAL Classic Farbton:

### Variante wählen:

**DDEFW:** Ausführung mit glatten Kanten

**DDEFKW:** Ausführung mit Kanalprofil      20 mm      30 mm      40 mm  
    Kanalprofil nur oben      Kanalprofil nur unten

### Zubehör wählen:

**RKE:** Regenkragen zweiteilig

Zutreffendes bitte ankreuzen

Projektdaten	
Kunde / Firma	
Ansprechpartner	
E-Mail	
Projektnummer	
Telefonnummer	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

rokaflex	
Standort	
Sachbearbeiter	
E-Mail	
Bearbeitet am	
Auftragsnummer	

Anmerkungen																													