



Eckige, unisolierte Dachdurchführung für Schrägdach mit abgedichtetem Flansch. Optional mit Aufkantungen an der Flanschplatte.

Standardmaße:		Maße nach Kundenwunsch:
H	Gesamthöhe: 1000 mm	
H ₁	Höhe über Grundplatte: 300 mm	
H ₂	Höhe unter Grundplatte: 700 mm	
A	Breite Seite A: 300 - 1500 mm	
B	Breite Seite B: 300 - 1500 mm	
GP _u	Grundplatte umlaufend: 250 mm	
α	Dachneigungswinkel: 1° bis 45° *	

* Bei steileren Dachneigungen und größeren Durchmessern ist die Gesamtlänge zu prüfen und anzupassen.

Material wählen:

- Stahlblech, sendzimirverzinkt
- Edelstahl V2A 1.4301
- Edelstahl V4A 1.4404
- Aluminium AlMg3

Lackierung wählen:

in einem RAL Classic Farbton:

Variante wählen:

DDES: Ausführung mit glatten Kanten

DDESK: Ausführung mit Kanalprofil

20 mm

30 mm

40 mm

Kanalprofil nur oben

Kanalprofil nur unten

Mit Aufkantungen an der Flanschplatte

seitlich

oben

Zubehör wählen:

RKE: Regenkragen zweiteilig

Zutreffendes bitte ankreuzen

