



Eckige, unisolierte Dachdurchführung für Schrägdach  
Ausführungen für strukturierte Dachsteine mit bleifreier  
Performflanschplatte oder Schürze.

Standardmaße:		Maße nach Kundenwunsch:
H	Gesamthöhe: 1000 mm	
H <sub>1</sub>	Höhe über Grundplatte: 300 mm	
H <sub>2</sub>	Höhe unter Grundplatte: 700 mm	
A	Breite Seite A: 300 - 1500 mm	
B	Breite Seite B: 300 - 1500 mm	
GP <sub>u</sub>	Grundplatte umlaufend: 250 mm	
α	Dachneigungswinkel: 15° bis 45° *	

\* Bei steileren Dachneigungen und größeren Durchmessern ist die Gesamtlänge zu prüfen und anzupassen.

**Material wählen:**

- Stahlblech, sendzimirverzinkt
- Edelstahl V2A 1.4301
- Edelstahl V4A 1.4404
- Aluminium AlMg3

**Lackierung wählen:**

in einem RAL Classic Farbton:

**DDESP:** Ausführung mit glatten Kanten

**DDESKP:** Ausführung mit Kanalprofil

20 mm

30 mm

40 mm

Kanalprofil nur oben

Kanalprofil nur unten

Mit Aufkantungen an der Flanschplatte

seitlich

oben

**Materialfarbe des Performflansches:**

Grau (RAL 7037)

Rot (RAL 8012)

Schwarz (RAL 9011)

**Zubehör wählen:**

**RKE:** Regenkragen zweiteilig

Zutreffendes bitte ankreuzen

