



Eckige, unisolierte Dachdurchführung für Schrägdach  
Ausführungen für strukturierte Dachsteine mit bleifreier  
Performflanschplatte oder Schürze.

Standardmaße:		Maße nach Kundenwunsch:
H	Gesamthöhe: 1000 mm	
H <sub>1</sub>	Höhe über Grundplatte: 300 mm	
H <sub>2</sub>	Höhe unter Grundplatte: 700 mm	
A	Breite Seite A: 300 - 1500 mm	
B	Breite Seite B: 300 - 1500 mm	
GP <sub>u</sub>	Grundplatte umlaufend: 250 mm	
α	Dachneigungswinkel: 15° bis 45° *	

\* Bei steileren Dachneigungen und größeren Durchmessern ist die Gesamtlänge zu prüfen und anzupassen.

### Material wählen:

- Stahlblech, sendzimirverzinkt
- Edelstahl V2A 1.4301
- Edelstahl V4A 1.4404
- Aluminium AlMg3

### Lackierung wählen:

in einem RAL Classic Farbton:

**DDESPP:** Ausführung mit glatten Kanten

**DDESKPP:** Ausführung mit Kanalprofil      20 mm      30 mm      40 mm  
    Kanalprofil nur oben      Kanalprofil nur unten

### Materialfarbe des Performflansches:

Grau (RAL 7037)      Rot (RAL 8012)      Schwarz (RAL 9011)

### Zubehör wählen:

**RKE:** Regenkragen zweiteilig

Zutreffendes bitte ankreuzen

