



Dachsockel einschalig für Flachdächer.
Runder Dachsockel mit 20 mm Zellschaum-Isolierung,
wasserdicht für Dachaufsätze oder Dachhauben.

Standardmaße:		Maße nach Kundenwunsch:
H	Gesamthöhe: 400 mm	
H ₁	Höhe über Grundplatte: 400 mm	
ØD	Gesamtdurchmesser Durchführung: 200 bis 1250 mm	
GP _U	Grundplatte umlaufend: 200 mm	
α	Für DSRIS, Dachneigung: 1° bis 45° *	

Material wählen:

- Stahlblech, sendzimirverzinkt
- Edelstahl V2A 1.4301
- Edelstahl V4A 1.4404
- Aluminium AlMg3

Lackierung wählen:

in einem RAL Classic Farbton:

Variante:

- DSRI:** Dachsockel einschalig für Flachdach
- DSRIS:** Dachsockel einschalig für Schrägdach

Optionen für DSRIS wählen:

- Ausführung mit Performschürze
- Ausführung mit Aufkantungen an der Flanschplatte seitlich oben

Materialfarbe des Performflansches:

- Grau (RAL 7037) Rot (RAL 8012) Schwarz (RAL 9011)

Zutreffendes bitte ankreuzen

